

Algarve

O relvado artificial Algarve foi desenvolvido com o objetivo de unir a mais alta qualidade, evolução técnica e um preço ajustado, tornando o luxo acessível a qualquer projeto. Integrado na coleção PREMIUM, o seu nível de desempenho e características técnicas permitiriam que fosse facilmente enquadrado numa gama LUXURY. Apresenta-se como um modelo único na sua categoria, concebido para refletir exclusividade e elegância.

Esta versão destaca-se pela utilização de fios de micromonofilamento com 40 mm de altura e secção "C-moon", que conferem uma textura extraordinariamente suave e sedosa ao toque. Conta com uma densidade muito elevada de 25.200 pontadas/m² e filamentos de 10.200 DTEX, resultando num peso de fibra superior a 2.100 g/m². Esta combinação proporciona um excelente acolchoamento, efeito amortecedor e conforto à pisada. Além disso, o tratamento mate aplicado aos filamentos reduz os reflexos artificiais, garantindo um aspeto visual muito natural e harmonioso.

Densidade

25.200 Pontos/m²



Apresentação

Peso

2.198 gr/m²



Secção do fio

Altura

40 mm



Detalhe

Características Gerais

Fabricação:	Tufting de pelo cortado + fibra frisada.
Galga (Distância entre agulhas):	3/8".
Densidade de Pontos:	25.200 pontos/m ² (+/- 10%).
Pontos por cada 10 cm:	24 (+/- 1).
Altura do Fio:	40 mm (+/- 5%).
Altura Total:	42 mm (+/- 5%).
Peso do Fio:	2.198 g/m ² (+/- 10%).
Peso Total:	3.248 g/m ² (+/- 10%).
Estabilidade Dimensional:	+/- 0,60%.
Permeabilidade à Água:	40 litros/minuto/m ² .
Instalação:	Flutuante e sem necessidade de enchimento de areia de sílica (opcional).
Garantia:	6 anos (sujeito às condições).