

# Monaco

O relvado artificial Mónaco apresenta-se como um modelo de excelência integrado numa gama LUXURY, desenvolvido para quem procura máxima densidade, conforto e resiliência num produto de categoria superior. Com uma altura de fibra de 40 mm e uma densidade de 21.000 pontadas por metro quadrado, oferece um toque excecionalmente preenchido, macio e uma excelente sensação de amortecimento ao caminhar, sendo ideal para transformar jardins e espaços de lazer exigentes.

O grande diferencial tecnológico do Mónaco reside na combinação de filamentos de alta performance com 12.000 DTEX, estruturados numa configuração rica de 9 fios retos e 8 fios frisados. Os fios retos de micromonofilamento possuem uma secção côncava em "U", geometria que funciona como uma mola estrutural para garantir uma rápida recuperação vertical após a pisada. Aliado a isto, o tratamento mate aplicado à sua composição em verde tricolor elimina o brilho plástico sob a luz solar, garantindo um realismo visual único que se mantém estável a longo prazo graças à proteção UV.

## Densidade

**21.000 Pontos/m<sup>2</sup>**



## Apresentação

## Peso

**2.145 gr/m<sup>2</sup>**



## Secção do fio

## Altura

**40 mm**



## Detalhe

## Características Gerais

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fabricação:                      | Tufting de pelo cortado + fibra frisada.                                 |
| Galga (Distância entre agulhas): | 3/8".                                                                    |
| Densidade de Pontos:             | 21.000 pontos/m <sup>2</sup> (+/- 10%).                                  |
| Pontos por cada 10 cm:           | 20 (+/- 1).                                                              |
| Altura do Fio:                   | 40 mm (+/- 5%).                                                          |
| Altura Total:                    | 42 mm (+/- 5%).                                                          |
| Peso do Fio:                     | 2.145 g/m <sup>2</sup> (+/- 10%).                                        |
| Peso Total:                      | 3.415 g/m <sup>2</sup> (+/- 10%).                                        |
| Estabilidade Dimensional:        | +/- 0,60%.                                                               |
| Permeabilidade à Água:           | 40 litros/minuto/m <sup>2</sup> .                                        |
| Instalação:                      | Flutuante e sem necessidade de enchimento de areia de sílica (opcional). |
| Garantia:                        | 7 anos (sujeito às condições).                                           |