

Oslo

O novo relvado artificial OSLO abre um novo conceito e posicionamento no mercado atual. É o resultado de um longo período de estudo sobre os gostos, tendências e preferências dos utilizadores, aliando a experiência direta com o cliente final a um grande esforço de design e produção para criar um produto único.

O modelo OSLO oferece o aspeto de um relvado natural, cuidando do mínimo detalhe no seu design. Utiliza tecnologias de fabrico e matérias-primas de coleções muito superiores, destacando-se como um relvado artificial de alta qualidade, económico e com uma excelente relação qualidade-preço.

Densidade

19.950 Pontos/m²



Apresentação

Peso

1.065 gr/m²



Secção do fio

Altura

30 mm



Detalhe

Características Gerais

Fabricação:	Tufting de pelo cortado + fibra frisada.
Galga (Distância entre agulhas):	3/8".
Densidade de Pontos:	19.950 pontos/m ² (+/- 10%).
Pontos por cada 10 cm:	19 (+/- 1).
Altura do Fio:	30 mm (+/- 5%).
Altura Total:	32 mm (+/- 5%).
Peso do Fio:	1.065 g/m ² (+/- 10%).
Peso Total:	2.115 g/m ² (+/- 10%).
Estabilidade Dimensional:	+/- 0,60%.
Permeabilidade à Água:	50 litros/minuto/m ² .
Instalação:	Flutuante e sem necessidade de enchimento de areia de sílica (opcional).
Garantia:	6 anos (sujeito às condições).