

Porto

O relvado artificial Porto reúne as qualidades essenciais mais desejadas num produto para jardim, sendo o resultado de mais de 20 anos de experiência e do feedback de milhares de clientes. Ele foi projetado para atender de forma perfeita quem procura alta densidade, aspeto natural, suavidade e excelente recuperação à pisada (resiliência), tudo combinado a um preço altamente competitivo, tornando-se uma referência em termos de custo-benefício.

Para alcançar um resultado visual e técnico insuperável, o modelo Porto é fabricado com filamentos de micromonofilamento (Dtex 7.400) com secção côncava em "C", que garantem um toque sedoso e natural. A sua confecção destaca-se por uma altíssima densidade de 26.250 pontadas por metro quadrado numa altura de fibra de 40 mm, o que confere ao conjunto uma sensação de acolchoamento e conforto única. O tratamento mate integrado elimina os brilhos artificiais do plástico e, graças à sua enorme versatilidade e resistência, é o modelo ideal para protagonizar qualquer projeto, desde jardins residenciais, terraços e piscinas até zonas urbanas ou eventos comerciais.

Densidade

26.250 Pontos/m²



Apresentação

Peso

1.625 gr/m²



Secção do fio

Altura

40 mm



Detalhe

Características Gerais

Fabricação:	Tufting de pelo cortado + fibra frisada.
Galga (Distância entre agulhas):	3/8".
Densidade de Pontos:	21.000 pontos/m ² (+/- 10%).
Pontos por cada 10 cm:	25 (+/- 1).
Altura do Fio:	40 mm (+/- 5%).
Altura Total:	42 mm (+/- 5%).
Peso do Fio:	1.625 g/m ² (+/- 10%).
Peso Total:	2.555 g/m ² (+/- 10%).
Estabilidade Dimensional:	+/- 0,60%.
Permeabilidade à Água:	40 litros/minuto/m ² .
Instalação:	Flutuante e sem necessidade de enchimento de areia de sílica (opcional).
Garantia:	7 anos (sujeito às condições).