

Viena

O relvado artificial Viena apresenta-se como um modelo consagrado e de referência no mercado. Fruto de uma evolução contínua baseada no diálogo direto com clientes e instaladores experientes, este modelo reúne todas as propriedades físicas e técnicas que se exigem de um relvado de alta qualidade para garantir um rendimento e acabamentos excelentes. Integra a prestigiada gama LUXURY.

O grande destaque tecnológico do Viena assenta na sua estrutura de filamentos sofisticada, que combina 12 cabos retos de micromonofilamento com secção plana com microranhururas (microestrias) e 12 fios frisados (texturados), totalizando um Dtex de 9.500. A geometria das microranhururas, em conjunto com o tratamento mate e a combinação de 5 tons de cor distintos, reduz os brilhos artificiais do plástico sob a luz solar, proporcionando um aspeto visual incrivelmente natural, preenchido e realista. Além disso, a sua densidade excepcional de 29.400 pontadas/m² numa altura de fibra de 40 mm resulta num peso de fio superior a 2.400 g/m², conferindo ao relvado um amortecimento, volume e resiliência notáveis à pisada para satisfazer os padrões mais exigentes.

Densidade

29.400 Pontos/m²



Apresentação

Peso

2.414 gr/m²



Secção do fio

Altura

40 mm



Detalhe

Características Gerais

Fabricação:	Tufting de pelo cortado + fibra frisada.
Galga (Distância entre agulhas):	3/8".
Densidade de Pontos:	29.400 pontos/m ² (+/- 10%).
Pontos por cada 10 cm:	28 (+/- 1).
Altura do Fio:	40 mm (+/- 5%).
Altura Total:	42 mm (+/- 5%).
Peso do Fio:	2.414 g/m ² (+/- 10%).
Peso Total:	3.568 g/m ² (+/- 10%).
Estabilidade Dimensional:	+/- 0,60%.
Permeabilidade à Água:	40 litros/minuto/m ² .
Instalação:	Flutuante e sem necessidade de enchimento de areia de sílica (opcional).
Garantia:	7 anos (sujeito às condições).